

d-Color P3302

STILE E SEMPLICITÀ IN UFFICIO

Il mondo cambia, le persone cambiano e anche gli ambienti lavorativi.

Lo spazio è diventato vitale e a volte le persone sono costrette a lavorare gomito a gomito, a volte in mobilità.

Avere dispositivi compatti, silenziosi, funzionali, efficienti, ecologici, economici e gradevoli allo sguardo: ecco il modo per rendere l'ufficio al passo coi tempi.

La d-Color P3302 è la stampante che Olivetti propone nel segmento A4 a Colori.

Veloce, elegante, produttiva e semplice da utilizzare con il nuovo schermo da 7" o connettendosi in mobilità per la massima flessibilità di operatività.

Il rispetto per l'ambiente è un punto molto importante: bassi consumi energetici, basse emissioni sonore e contenuta spesa di utilizzo ne fanno un punto di forza irrinunciabile.





Ampia disponibilità di connessioni

Design compatto ed elegante

Alimentazione carta a 3 vie



SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tipo: Desktop, Stampante
Tecnologia: Laser colore A4
Pannello operatore: tattile, a colori, 7 pollici
Velocità: fino a 33 pagine A4 al minuto a colori e b/n
Memoria Std/Max: 3 GB + 8 GB Micro SD (standard/max).
Interfaccia: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi® 802.11 b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Unità fronte/retro automatica: 60-210 g/m², A5- A4
Capacità carta in entrata (STD/Max): 600 fogli/ 1.100 fogli
Capacità carta in uscita: Max. 250 fogli
Cassetto standard: 500 fogli; 60 – 210 g/m²; A6-A4
Cassetto (opz.): 1 x 500 fogli; 60-90 g/m²; A4
By-pass manuale: 100 fogli; 60 – 210 g/m²; A6-A4
Fronte retro automatico: 60-210 g/m²; A5-A4
Finitura (opzionale): off-line (punti metallici SK-501)
Carico di lavoro (pagine/mese): Consigliato 6.500 pag.; Max.: 96.000 pag.
Tempo di riscaldamento: circa 13 sec. in mono; 15 sec. a colori
Tempo prima copia: 8,7 sec. b/n; 9,6 sec. a colori;
Dimensioni (W x D x H) unità base: 420 x 528 x 473 mm
Peso unità base: circa 33 kg;
Assorbimento energetico: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz;
• Massimo: 986 Watt
• In copia: 390 Watt
• In standby: 41 Watt
• Sleep: 0,5 Watt
TEC: 1,2 kWh/week
Rumorosità (Lwad)*: standby 43 dB(A); in stampa colore/mono: 65,6/65,3 dB(A)
*secondo ISO7779; RAL-UZ205

Sicurezza: ISO15408 HCD-PP Common Criteria (in valutazione); Filtri IP e blocco porte; SSL2; SSL3 e TLS1.0; / 1.1 / 1.2; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Registro di autenticazione; Kerberos; Cancellazione automatica dei dati di memoria; Crittografia dei dati utente.
Account: Fino a 100 utenti; Active Directory supporta (nome utente + password).
Funzioni di accounting (opzionali): Autenticazione biometrica; Autenticazione ID card; Autenticazione con dispositivi mobili.

FUNZIONI STAMPA

CPU: Cortex A72 CPU Quad Core 1.6GHz
Velocità di stampa A4 mono/colore: fino a 33 pagine al minuto
Risoluzione: Default: 600 x 600 dpi; Alta definizione: 1.200 x 1.200 dpi (a velocità ridotta)
Emulazioni: PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016)
Sistemi operativi: Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012/R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ; Unix; Linux; Citrix
Font stampante: 80 PCL latin, 137 PostScript 3 Emulazione latin
Stampa da mobile: AirPrint® (iOS); Mobile Print App; Autenticazione NFC; Google Cloud Print ®(opzionale); Wi-Fi Direct® (opzionale)

OPZIONI

Media Input:
PF-P20 (B3762) Cassetto carta (max 2) da 500 fogli; 60-90 g/m²;
PF-P22 (B3763) Unità di regolazione dell'altezza (max 2)
DK-P04x (B3764) Mobile di supporto

Media Output:
FS-P04 (B3761) Graffatrice angolare off-line, 20 fogli
Connectivity:

EK-P10 (B3768) Interfaccia NFC
EK-P08 (B3765) Connettore tastiera USB
EK-P09 (B3766) Connettore tastiera USB; Bluetooth
UK-221 (B3755) Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
SX-BR-300AN-WIRELESS LAN (B3855) Wireless LAN scheda di rete
AU-102 (B5359) Autenticazione biometrica. Lettore impronta venosa
LETTORE ID CARD Varie tecnologie
MK-P08 (B3769) Kit di installazione per lettore ID card

Others:

WT-P03 (B3759) Tavolo da lavoro
KP-P03 (B3833) Tastiera 10 numeri
KH-P02 (B3834) Supporto per il posizionamento USB tastiera
MK-P09 (B3771) Kit di installazione per CU-202
CU-202 (B3423) Unità pulizia aria; migliora la qualità aria ambientale riducendo emissioni

CONSUMABILI

Toner Nero (B1345) capacità fino a 13.000 pagine (copertura 5%)
Toner Ciano (B1344) capacità fino a 9.000 pagine (copertura 5%)
Toner Magenta (B1346) capacità fino a 9.000 pagine (copertura 5%)
Toner Giallo (B1347) capacità fino a 9.000 (copertura 5%)
Unità Immagine Nero (B1349) capacità fino a 154K pagine
Unità Immagine Ciano (B1348) capacità fino a: 55K pagine
Unità Immagine Magenta (B1350) capacità fino a: 55K pagine
Unità Immagine Giallo (B1351) capacità fino a: 55K pagine
Transfer Roller (B1375) Vita fino a 154 K
Transfer Belt Unit (B1374) Vita fino a 154 K
Fuser Unit (B1373) vita fino a 400K
Vaschetta Recupero toner (B1356) Box toner esausto; capacità circa: 36.000 in b/n; 9.000 a colore
SK-501 (B1113) punti metallici, 5 cartucce x 1000 punti

• Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 g/m².

• La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
• L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche, come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura).

• La durata effettiva di ciascun consumabile varia a seconda della copertura pagina, formato, tipo di supporto, stampa continua o intermittente, temperatura e umidità.
• Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
• Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
• Olivetti non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.