

## Piccola e potente: scopri una serie di stampanti a colori A3 compatta, ecocompatibile e con infinite possibilità

La Serie C800 di stampanti A3 a colori, la più piccola presente sul mercato, può soddisfare tutte le esigenze di stampa inclusi biglietti da visita, fogli singoli, poster, banner lunghi fino a 1,3 m e altro ancora. Combinando un'impreggiabile flessibilità dei supporti, una grande affidabilità e l'innovativa tecnologia LED digitale OKI, questi dispositivi esaltano la produttività e sono l'ideale per creare in azienda materiale marketing di qualità professionale e documenti d'ufficio quotidiani on demand.

La Serie C800 si riscalda quasi istantaneamente e consuma il minimo di energia grazie all'innovativa tecnologia di fusione OKI che consente di risparmiare tempo e aumentare il livello efficienza. Questo la rende la soluzione ideale per qualsiasi azienda o gruppo di lavoro.

### Funzioni chiave

- La stampante A3 con l'ingombro più ridotto sul mercato, perfetta per il settore della vendita al dettaglio in cui lo spazio è prezioso
- Emissione della prima pagina in soli 6,3 secondi (C834/C844)
- Velocità di stampa a colori fino a 36 ppm
- Stampa fronte/retro rapida (opzionale sulle varianti n)
- Capacità carta fino a 2.540 fogli e supporti di grammatura da 64 a 256 g/m<sup>2</sup>
- Eccellente qualità di stampa di 1.200 x 1.200 dpi (solo C844dnw) per materiale marketing di qualità professionale



### Stampa mobile

- LAN wireless di serie (C834/C844)
- Per stampare con un dispositivo mobile NFC basta toccare con quest'ultimo la stampante: non occorre una connessione di rete<sup>2</sup>
- La connettività Gigabit Ethernet consente il veloce trasferimento in rete persino di grandi file a colori
- La funzione Wireless Direct offre la connessione simultanea sicura delle reti cablate e wireless
- Compatibile con AirPrint<sup>6</sup> e Android, per la stampa in mobilità



### Facile da usare

- Facile da installare e da avviare
- Risoluzione dei problemi toccando la stampante con un dispositivo mobile NFC<sup>2</sup>
- Memorizzazione di modelli e documenti sul dispositivo per consentire a tutti gli utenti di stampare senza autenticazione (stampa condivisa)
- Software di gestione del parco macchine a costo zero - SENDYS Explorer<sup>8</sup>
- Le funzioni Private Print e Card Release (opzionale) garantiscono la protezione dei documenti riservati, permettendo agli utenti di visualizzare tutti i lavori prima di selezionarne la stampa

### Impreggiabile flessibilità nella gestione dei supporti di stampa

- Eccellente flessibilità di supporti: da A6 ad A3 e banner lunghi fino a 1.321 mm
- Alimentatore multiplo in grado di accettare carta con larghezza minima di soli 55 mm
- Alimentatore opzionale per banner che consente di stampare più banner in una sola volta



### Risparmio di costi ed energia

- La nuova tecnologia di fusione OKI consente il riscaldamento e l'arresto della stampante in modo praticamente istantaneo, con il conseguente risparmio di tempo ed energia e incremento di efficienza
- La tecnologia LED è priva di parti in movimento e offre una durata maggiore
- Stampa in azienda di materiali marketing e per punti vendita, grazie all'eccezionale qualità di stampa e alla flessibilità dei supporti
- La modalità Deep Sleep consente di risparmiare energia, la modalità Auto-Off riduce il consumo a meno di 0,15 W quando l'apparecchio non è in uso
- Funzione Toner Saver per ridurre i costi durante la stampa di bozze o di documenti interni
- La stampa fronte/retro riduce l'utilizzo di carta

A3/A4	✓
Colore/Monocromia	✓
Connettività di rete e fronte/retro	✓
Stampe da A6 a 1.321 mm, fino a 256 g/m <sup>2</sup>	✓
Da 1 a 30 utenti	✓

# C824, C834, C844 - Stampanti a colori e in bianco e nero

STAMPANTE	
<b>Velocità di stampa</b>	<b>C824:</b> A4: 26 ppm a colori/in monocromia; A3: 14 ppm a colori/in monocromia <b>C834/C844:</b> A4: 36 ppm a colori/in monocromia A3: 20 ppm a colori/in monocromia
<b>Tempo di uscita della prima stampa</b>	<b>C824:</b> 8,5 secondi a colori/in monocromia <b>C834/C844:</b> 6,3 secondi
<b>Tempo di riscaldamento</b>	≤ 20 secondi dall'accensione ≤ 9,9 secondi dall'attivazione del risparmio energetico
INTERFACCE E SOFTWARE	
<b>Connettività</b>	USB 2.0 Device, USB 2.0 Host x 1, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (opzione per C824, di serie per C834/ C844), NFC <sup>2</sup>
<b>Linguaggi di stampa</b>	<b>C824:</b> PCL6 (XL3.0) e PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) <b>C834/C844:</b> PCL6 (XL3.0) e PCL5c, emulazione PostScript3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
<b>Rete e protocolli</b>	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4/v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint <sup>3</sup> , Print Plug-in app (Android), Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise <sup>7</sup>
<b>Compatibilità OS<sup>4</sup></b>	Windows Server 2008 (32 e 64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8.1 (32 e 64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Server 2016 (64 bit); Mac OS X da 10.10 a 10.13, Linux (C834, C844)
<b>Funzioni avanzate di rete e sicurezza</b>	Autenticazione IPv6, 802.1x, SNMP V3, crittografia SSL3/TLS HTTPS, Secure Print, Secure Erase, crittografia dati, filtro IP, IPsec
<b>Suite di utility<sup>5</sup></b>	Template Manager <sup>3</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , utility Color Swatch <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , client Print Job Accounting, Network Card Setup <sup>3</sup> , Configuration Tool <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster <sup>3</sup> , Network Extension <sup>3</sup> , Monitoring Tool <sup>3</sup> , Firmware Update Tool, Profile Assistant <sup>3</sup> , SENDYS Explorer, The Design Hub

## CARATTERI DI STAMPA

<b>Font stampante</b>	<b>C824:</b> scalabili: 87 font PCL, font Bitmap PCL: LinePrinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP <b>C834/C844:</b> scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript; font Bitmap PCL: LinePrinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
<b>Codici a barre</b>	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF417, QR Code Model2

## QUALITÀ DI STAMPA

<b>Risoluzione</b>	<b>C824/C834:</b> Tecnologia ProQ Multilevel, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi <b>C844:</b> 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Funzioni speciali</b>	Bilanciamento automatico dei colori, miglioramento delle foto tramite driver (solo driver Windows PCL6)

<sup>1</sup>Per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi consultate il sito Web locale di OKI; <sup>2</sup>stampa tramite app Mobile Print di OKI; <sup>3</sup>solo Windows; <sup>4</sup>inclusi tutti i materiali di consumo; <sup>5</sup>solo MacOSX; <sup>6</sup>solo C834/C844; <sup>7</sup>disponibile solo con rete wireless W-LAN; <sup>8</sup>Per ulteriori informazioni, visitare [www.sendysexplorer.com](http://www.sendysexplorer.com)

**Informazioni sui materiali di consumo:** per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.



### Garanzia di tre anni on site

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti da offrire gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. Per poter usufruire di questa esclusiva offerta è sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto. Per ulteriori informazioni visitate il sito [WWW.OKIGARANZIA.IT](http://WWW.OKIGARANZIA.IT). Senza la registrazione, si avrà diritto alla garanzia standard europea di 1 anno.



© Copyright 2021 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Italia) è il nome commerciale di OKI EUROPE LIMITED con sede legale in Viale Milanofiori, Str. 4 - Palazzo A10, 20057 ASSAGO, MI (Milano), Italia, una filiale di OKI EUROPE LIMITED, società registrata in Inghilterra con numero 02203086, avente sede legale in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Regno Unito. OKI EUROPE LTD fa parte del gruppo di società Oki Electric. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Numero versione 03/2021. Android è un marchio di Google Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.

GESTIONE CARTA	
<b>Capacità carta</b>	Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ; Alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità cassette opzionali</b>	Cassetto 2: 535 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ; Cassetto 3: 535 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ; Cassetto 4: 535 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ; Cassetto 5: 535 fogli da 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità massima carta</b>	2.540 fogli da 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Formati carta</b>	Cassetto 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Cassetti 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; Alimentatore multiplo: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; buste (Com-10, DL, C5, C4), formato personalizzato (fino a 1.321 mm di lunghezza, compresi banner); Stampa fronte/retro: A3, A4, A5, B4, B5; Formato personalizzato: larghezza 127-297mm, lunghezza 182-431,80 mm
<b>Grammature carta</b>	Cassetto 1: da 64 a 220 g/m <sup>2</sup> ; Cassetti 2/3/4/5: da 64 a 176 g/m <sup>2</sup> ; Alimentatore multiplo: da 64 a 256 g/m <sup>2</sup> ; Fronte/retro: da 64 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Stampa fronte/retro</b>	Di serie: C824dn, C834dnw, C844dnw; Opzionale: C824n, C834n
<b>Uscita carta</b>	250 fogli con il lato stampato rivolto verso il basso, 100 fogli con il lato stampato rivolto verso l'alto, 80 g/m <sup>2</sup>

## CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Memoria</b>	RAM da 1 GB; eMMC da 3 GB
<b>Condizioni operative</b>	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32°C (raccomandata da 17 a 27°C)/UR da 20 a 80% (raccomandata da 50 a 70%) Temperatura/umidità di magazzino: da -10 a 43°C, UR da 10 a 90%
<b>Alimentazione</b>	220-240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%
<b>Consumi elettrici</b>	Tipico: 680 W; Max: 1.400 W; In attesa: 13 W; Risparmio energetico: <1 W; Modalità Deep Sleep: <1,0 W; Auto-Off: <0,15 W
<b>Livello di rumore</b>	In funzione: <54 dB(A); In Standby: 32dB(A) o inferiore; Risparmio energetico: livello di rumore ambientale
<b>Dimensioni (LxPxAl)</b>	449 x 552 x 360 mm
<b>Peso<sup>4</sup></b>	Circa 37 kg (modelli n); circa 40 kg (modelli dn)
<b>Carico di lavoro</b>	Max: 75.000 pagine/mese; Consigliato: da 1.500 a 5.000 pagine/mese
<b>Garanzia</b>	3 anni di garanzia estesa dalla registrazione entro 30 giorni dall'acquisto
<b>Codici d'ordine prodotti</b>	C824n: 47074204 C824dn: 47228002 C834nw: 47074214 C834dnw: 47228005 C844dnw: 47074304

## ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)

2°/3°/4°/5° cassetto	47074403
Alimentatore per banner	45015702
Mobiletto	01321101
Supporto con rotelle	45889502
Stampa fronte/retro	47079403 (di serie su C824dn, C834dnw, C844dnw)
Modulo wireless LAN	45830202 (di serie su C834nw, C834dnw, C844dnw)
Supporto lettore carte ID	46539501

## MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)

Cartucce toner* (5.000 pagine)	Ciano: 47095703; magenta: 47095702; giallo: 47095701; nero: 47095704
Cartucce toner** (10.000 pagine)	Ciano: 46861307; magenta: 46861306; giallo: 46861305; nero: 46861308
Tamburi di stampa** (30.000 pagine)	Ciano: 46857507; magenta: 46857506; giallo: 46857505; nero: 46857508
Cinghia di trasferimento (80.000 pagine)	47074503
Unità fusore*** (100.000 pagine)	47219604

\*Toner: durata in pagine A4 in base allo standard ISO/IEC 19798.

\*\*Tamburo di stampa: numero medio di pagine A4 stampate.

\*\*\*Fusore: 3 pagine per processo

Toner in dotazione alla stampante da circa 2.500 pagine A4.

## OKI EUROPE (Italia)

Viale Milanofiori  
Strada 4 - Palazzo A10  
20057 ASSAGO (MI)  
Italia  
Tel +39 02 900261  
[WWW.OKI.COM/IT](http://WWW.OKI.COM/IT)

**OKI**  
Open up your dreams