



Stampante A3 a colori per stampe professionali di qualità e una impareggiabile flessibilità di gestione dei supporti di stampa

Realizzata per soddisfare le esigenze del settore delle arti grafiche e delle imprese creative, Pro9431dn è perfetta anche per normali applicazioni da ufficio, eliminando così la necessità di due diverse stampanti. Realizzata per offrire gli indispensabili livelli di stampa di alta qualità, Pro9431dn è resistente e affidabile, due requisiti essenziali per soddisfare mercati così esigenti.

Pro9431dn è pienamente compatibile con il server EFI Fiery XF versione 5.0 per la gestione avanzata dei colori, inclusi i colori spot e CMYK, ottimizzando così la profondità dei colori e la qualità di stampa.

Colori in alta definizione strabilianti

Pro9431dn utilizza le tecnologie LED digitale e ProQ Multilevel per offrire le stampe ad alta definizione più nitide e brillanti sul mercato.

- Eccezionale risoluzione di stampa a 1.200 x 1.200 dpi
- La tecnologia ProQ Multilevel migliora i risultati di stampa a colori
- Compatibilità completa con EFI Fiery@XF per la gestione avanzata dei colori

Costo totale di gestione contenuto

Pro9431dn offre notevoli risparmi in termini di costi di gestione rispetto alle stampanti analoghe, grazie anche a cartucce toner di lunga durata dal prezzo molto conveniente.

- Investimento iniziale estremamente competitivo
- Costi operativi ridotti grazie a tamburi di stampa e cartucce toner di lunga durata
- Cartucce toner e tamburi di stampa separati per minimizzare gli sprechi
- Efficienza energetica per un minore consumo di energia elettrica

Velocità su cui potete contare

Velocità di stampa elevate con impareggiabili risultati ad alta definizione.

- Tempo di uscita della prima pagina in meno di 8 secondi
- Velocità di stampa A3: 28 ppm a colori/in monocromia (fino a 50 ppm a colori/in monocromia per A4)
- 2 GB di RAM e processore da 1,2 GHz per una rapida elaborazione

Ineguagliabile flessibilità nella gestione dei supporti di stampa

Pro9431dn batte la concorrenza quando si parla di flessibilità nella gestione dei supporti di stampa, poiché consente di stampare in azienda su una vasta gamma di materiali.

- Gestione estremamente versatile della carta: dal formato A6 a SRA3 e banner lunghi fino a 1,3 m
- Stampa con grammature fino a 360 g/mq su un solo lato e fino a 320 g/mq in fronte/retro
- Stampa su una vasta gamma di supporti, tra cui carta lucida, film trasparenti, trasferibili a caldo, carta impermeabile e molto altro
- Cassetto carta di serie da 530 fogli, fino a 2.950 fogli con cassette opzionali
- Robusto alimentatore multiplo da 300 fogli per una maggiore flessibilità
- Stampa fronte/retro di serie

A3/A4	✓
A colori e in monocromia	✓
Stampe da A6 a 1.321 mm, fino a 360 g/mq	✓
Da 1 a oltre 30 utenti	✓



Pro9431dn - Stampante a colori e in monocromia

STAMPA	
Velocità di stampa	A4: 50 ppm a colori, 50 ppm in monocromia; A3: 28 ppm a colori, 28 ppm in monocromia
Tempo di uscita della prima pagina	8 secondi a colori, 8 secondi in monocromia
Tempo di riscaldamento	Entro 50 secondi dall'accensione
Velocità processore	1,2 GHz

INTERFACCIA E SOFTWARE	
Connettività	USB 2.0 Hi-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Linguaggi di stampa	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 con stampa PDF diretta (v 1.7), XPS, SIDM
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP su SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP su SSL, POP3, SNT, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS su TCP, EtherTalk
Compatibilità OS ¹	Windows Vista (32 e 64 bit)/XP (32 e 64 bit)/Server 2003 (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit); Mac OS9/OS X 10.3.9 - 10.9
Funzioni di rete e sicurezza	IPv6, autenticazione 802.1x, autenticazione server SMTP, SNMPv3, crittografia SSL3/TLS, crittografia HTTPS, Protocol On/Off, Protocol Port No. Change, filtraggio MAC, filtraggio IP, Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase ² , Secure Print ² , Secure Print Job Encryption ³ , crittografia completa dispositivi di memorizzazione ³ , Storage (HDD) Initialize (formato) ²
Suite di utility ⁴	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (solo Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (server esterno per la gestione del colore)

FONT	
Font di stampa	87 font PCL scalabili, font bitmap Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 font TrueType, 136 font Adobe PostScript Type 1
Codice a barre	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: codici a barre PDF417/QR code 2D

QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	Tecnologia ProQ4800 Multilevel, 1.200 x 1.200 dpi
Software inclusi	Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect

GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto carta 1: 530 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo: 300 fogli da 80 g/mq
Cassetti carta opzionali	Cassetto carta 2: 530 fogli da 80 g/mq; cassetto carta 3: 530 fogli da 80 g/mq; alimentatore ad alta capacità: 1.590 fogli da 80 g/mq
Capacità carta massima	2.950 fogli da 80 g/mq
Formati carta	Cassetto carta 1/2/3: A3, SRA3 (fino a 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; alimentatore multiplo: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 formato personalizzato: Larghezza 64 - 330 mm Lunghezza 89 - 1.321 mm; alimentatore ad alta capacità: A3, SRA3 (fino a 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Grammatura carta	Cassetto carta 1/2/3: da 52 a 320 g/mq; alimentatore multiplo: da 52 a 360 g/mq; Fronte/retro: da 64 a 320 g/mq; alimentatore ad alta capacità: da 52 a 320 g/mq
Stampa fronte/retro	Di serie
Uscita carta	610 fogli lato stampato rivolto verso il basso, 300 fogli lato stampato rivolto verso l'alto

¹ Consultate il sito Web locale OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi;² Solo Windows;
³ Unità HDD necessaria; ⁴ Tutti i materiali di consumo inclusi

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

PANNELLO DI CONTROLLO	
Display	LCD grafico a colori da 10,9 cm (480 x 272 punti)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	RAM di serie: 2 GB; espandibile fino a: 2 GB HDD opzionale: 160 GB
Temperatura/umidità	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C (consigliata da 17 a 27 °C)/UR da 20 a 80 % (consigliata da 50 a 70 %) non condensante Temperatura/umidità di immagazzinaggio: da -10° a 43°C, UR da 10 a 90 % non condensante
Alimentazione	Monofase 230 VCA +/-10%, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumi energetici	Tipico: 1100 W; massimo: 1600 W; in attesa: 400 W (media); risparmio energetico: <34 W; modalità Deep Sleep: <4 W; modalità Off: <0,5 W
Livello di rumore	Operativa: 57dB(A); standby: 34dB(A) o inferiore; risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	640 x 699 x 625 mm
Peso ⁴	97,6 kg
Carico di lavoro	Medio: 25.000 pagine/mese; massimo: 300.000 pagine/mese
Codice d'ordine prodotto	Pro9431dn: 45530407

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
Secondo/terzo cassetto carta	45530703
Cassetto carta completo di rotelle	45530903
Alimentatore ad alta capacità	45530803
HDD	160 GB: 44622302
EFI Fiery XF 5.0	Per ulteriori informazioni contattare OKI
Mobiletto di supporto	45980001

CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)	
Cartuccia toner* (fino a 42.000 pagine)	Ciano: 45536555; magenta: 45536554; giallo: 45536553
Cartuccia toner* (fino a 51.000 pagine)	Nero: 45536556
Tamburi di stampa** (fino a 40.000 pagine)	Ciano: 45103721; magenta: 45103720; giallo: 45103719; nero: 45103722
Cinghia di trasferimento (fino a 150.000 pagine)	45531223
Unità fusore (fino a 150.000 pagine)	45531113
Tanica recupero toner (fino a 40.000 pagine)	45531503

* Toner: numero di pagine A4 secondo copertura ISO. Toner in dotazione alla stampante fino a 24.000 pagine CMY e 38.000 pagine K secondo copertura ISO.
 ** Tamburo di stampa: numero medio di pagine A4 stampate.



OKI EUROPE (ITALIA)

Viale Milanofiori
 Str. 4 - Palazzo A10
 20090 Assago (MI)
 Tel.: 02 90026.1
www.oki.com/it

OKI

Open up your dreams