



Olivetti GEO

Il Registratore Telematico per le vendite in mobilità

GEO è il Registratore Telematico più versatile della gamma Olivetti.

Grazie all'alimentazione a batteria opzionale e alla tastiera impermeabile è ideale sia per gli ambulanti alla ricerca di una soluzione pratica e maneggevole che per i negozi tradizionali che hanno la necessità di un registratore telematico funzionale e semplice da utilizzare.

Si distingue per il design compatto, il colore vivace e il peso contenuto, e garantisce la massima stabilità durante le operazioni.

GEO è conforme alla normativa fiscale, è omologato per la trasmissione telematica dei corrispettivi e per

l'emissione dello scontrino digitale.

Inoltre, collegato a un PC, può essere utilizzato come stampante fiscale grazie all'ampio corredo di strumenti software per l'integrazione con applicazioni Retail e Hospitality.

Abilitato allo scambio importo e predisposto per accettare i pagamenti digitali inviati tramite Satispay, garantisce un servizio di qualità e la diminuzione delle attese alla cassa. La connessione alla piattaforma Hub Smart Retail consente di usufruire dei servizi digitali più evoluti.

Caratteristiche

Le caratteristiche del prodotto potrebbero subire variazioni.

GENERALI

Display cliente/ operatore	Due display grafici (DOT MATRIX 144x32) con visualizzazione di 16 caratteri su due righe
Alimentazione	A rete, mediante alimentatore esterno A batteria, mediante battery pack al litio integrato
Tastiera	Siliconica 30 tasti, waterproof (programmabile su tasti funzione)
Interfacce	1 x USB (host) 1 x micro USB 1 x per cassetto portavaluta 1 x Ethernet LAN 10/100
Wireless	Dongle wifi compatibile (acquistabile separatamente)
Giornale di fondo	Di tipo micro SD. Durata giornale di fondo 1° dotazione: 310gg. Si raccomanda l'utilizzo di ricambi originali Olivetti DGFE per garantire l'autenticità e l'integrità dei dati memorizzati.
Caratteristiche elettriche	Alimentatore esterno di tipo switching adapter
Dimensioni e peso	Altezza: 94mm Larghezza: 114mm Profondità: 231mm Peso: 510 g

STAMPANTE

Tecnologia	Termica
Velocità	Fino a 100 mm (con alimentazione da rete) e fino a 50 mm (con alimentazione a batteria)
Font stampa	2: normale e doppia altezza
Larghezza rotolo	57,5 mm
Diametro rotolo	Fino a 47 mm
Taglierina	Manuale

FUNZIONI PRINCIPALI

Reparti	60
PLU	250 ad accesso diretto e 500 esterni
Aliquote IVA	Fino a 40
Forme di pagamento	13
Valute	Fino a 5
Listini prezzi	1
Intestazione scontrino	16 righe
Fine scontrino	6 righe
Logo / icone	Sì
Funzionalità di vendita	Documento commerciale di vendita o prestazione Documento commerciale emesso per Reso merce Documento commerciale emesso per Annullamento Documento commerciale documentale (inserimento CF e P.IVA cliente) Programmazione forme di pagamento Vendita su Reparto diretto o indiretto Vendita su PLU interno e da lettore di codici a barre, diretto o indiretto Vendita da distributori automatici Emissione dello scontrino digitale
Protocolli di comunicazione	ELA, XML protocollo 17 per scambio importo
Forme di pagamento	Contanti Assegni Valuta diversa da quella corrente Non riscosso credito Carte di credito Bancomat Non riscosso seguirà fattura Non riscosso sconto a pagare Non riscosso DCR SSN Non riscosso servizi Buono Pasto Buono Multiuso